

AutoTracker VT 300

GPS MONITOROVACÍ JEDNOTKA URČENÁ PRO PEVNOU MONTÁŽ VE VOZIDLE S NAPĚTÍM 10 V - 30 V. JEDNODUCHÁ INSTALACE NA AUTOBATERII NALEPENÍM.

VYUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA

- » Lokalizace a trasování pohybu dle přednastaveného intervalu
- » Instalace na autobaterii pomocí oboustranné lepicí pásky (součástí výrobku)
- » Jednotku není nutné nabíjet
- » Vytváří knihu jízd
- » Umožňuje hodnocení kvality jízdy
- » G-shock varování (náraz)
- » Konektivita 4G LTE Cat1 | 2G



MĚŘÍ A PŘEDÁVÁ TYTO ÚDAJE

- » GPS pozice
- » Rychlost a směr pohybu
- » Detekce nárazu
- » Hodnocení kvality jízdy

TYPY ZAŘÍZENÍ*

TYPE	GSM	NAPÁJENÍ
VT 300 440	4G LTE Cat1 2G	10 - 30 V

*pro řešení na míru kontaktujte naše obchodní oddělení

AutoTracker VT 300

GPS MONITOROVACÍ JEDNOTKA URČENÁ PRO PEVNOU
MONTÁŽ VE VOZIDLE S NAPĚTÍM 10 V - 30 V.
JEDNODUCHÁ INSTALACE NA AUTOBATERII.

TECHNICKÉ PARAMETRY

GSM	4G LTE Cat1 2G	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B39
	SIM	SIM čip nevýměnná
	GPRS připojení	Třída 12/statické a dynamické IP VPN, UDP protokol / šifrování 128bit klíčem/ FW upgrade, nastavení konfigurace, čtení on-line údajů, čtení reportů událostí
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/BeiDou	66 satelitů
ANTÉNY	GPS, GSM	Interní
NAPÁJENÍ	Rozsah napětí	10 - 30 V
	Spotřeba	Pohotovostní režim < 10mA @12V, max 300mA @ 12V
INTERNÍ SENZORY	Tříosý G senzor	Detekce pohybu / náklonu / vibrací / nárazu
INTERNÍ PAMĚŤ	Flash 512 kB	Kapacita 5 000 událostí nebo GPS pozic
ROZMĚRY	Plastový box	92,5 x 57,6 x 14 mm
OCHRANA	Bez interní baterie	-25 °C až +65 °C
	IP66	Vodotěsné
VÁHA	Bez baterie	63 g
STANDARDY	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	ČSN EN 50121-3-2 ed.4 ČSN EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ČSN EN 55032:2015 ČSN EN 55024:2010
	Elektrická bezpečnost (LVD)	ČSN EN 62368-1:2014+A11:2017

